

Trägermaterial:

Trägermaterialdicke: \_\_\_\_\_ mm

Vorderseite: \_\_\_\_\_

Rückseite: \_\_\_\_\_

Längskante 1, Profil Nr.: \_\_\_\_\_

Längskante 2, Profil Nr.: \_\_\_\_\_

Radius  $R_1$ : \_\_\_\_\_ mm

### Maße

Länge L: \_\_\_\_\_ mm

Breite B: \_\_\_\_\_ mm

Blende A: \_\_\_\_\_ mm

Aufkantung H: \_\_\_\_\_ mm

Maß G: \_\_\_\_\_ mm

Abnahmemenge pro Lieferung: \_\_\_\_\_ Stück

Abnahmemenge pro Jahr: \_\_\_\_\_ Stück

Trägerdicken: von 18 bis 28 mm

Produktionslänge: max. 4100 mm


Vorderseite HPL/CPL: von 0,8 bis 1,2 mm

Rückseite: nach Wahl


Radius  $R_1$ : 2,5; 5; 8; 10; 12 mm

(abhängig von HPL/CPL)


### Diese Profile sind an der Längskante 1 möglich:




Nr.01 eckig, gefräst  
Nr.02 mit Melaminkante  
Nr.03 mit ABS-Kante  
Nr.12 mit HPL-Kante




No. 2025




No. 2050




No. 2080




No. 2100




No. 2120




No. 212




No. 216




No. 50



No. 4050




No. 4100




No. 4140


### Diese Profile sind an der Längskante 2 möglich:




Nr.01 eckig, gefräst  
Nr.02 mit Melaminkante  
Nr.03 mit ABS-Kante  
Nr.12 mit HPL-Kante




No. 2025




No. 2050




No. 2080




No. 2100




No. 2120



No. 212



No. 216



No. 67